

olivetti



EXPLOR@200 XS e 300 XS

POS TOUCH SCREEN INTEGRATI

EXPLOR@200 XS e **EXPLOR@300 XS** sono workstation touch screen **progettate per l'utilizzo nei settori del commercio al dettaglio e alberghiero.**

Dotate di interfacce input ed output, quali porte USB e gestione cassetto porta valuta, consentono una elevata flessibilità operativa.

La **linea compatta ed integrata**, l'**inclinazione regolabile del display** e la sua notevole **silenziosità**, ne fanno un prodotto adattabile a qualsiasi ambiente ed utilizzo.

POS TOUCH SCREEN MULTIFUNZIONALI

USB ALIMENTATE E GESTIONE CASSETTO PORTA VALUTA

INCLINAZIONE REGOLABILE DEL DISPLAY

FACILE ACCESSO AI COMPONENTI INTERNI

IDEALE PER L'HOSPITALITY E LA RISTORAZIONE GRAZIE ALLA PROTEZIONE CONTRO POLVERE E ACQUA (STD. IP54)



LETTORE DI CARTE MAGNETICHE per il riconoscimento fidelity card o identificazione operatore (opzionale)



COPERCHIO POSTERIORE facile da aprire e comodo accesso ai componenti interni



DISPLAY CLIENTE due modelli opzionali: VFD 2 x 20 o LCD grafico

| CARATTERISTICHE TECNICHE | | EXPLOR@200 XS | EXPLOR@300 XS | |
|------------------------------|--|--|--|----------------------------|
| SCHEDE MADRE | Supporto CPU | Mobile Celeron da 1.2 GHz | Celeron da 2.0 GHz | |
| | Core Logic | Intel 852GM & ICH4 - CPU FSB 400 MHz, DDR 200 / 266 | Intel 852GM & ICH4 - CPU FSB 400 MHz, DDR 200 / 266 | |
| | Memoria di sistema | Supporto 256 MB 2 x DDR Dim Socket 200 / 266 fino a 1 GB | Supporto 512 MB 2 x DDR Dim Socket 200 / 266 fino a 1 GB | |
| | Memoria grafica | Memoria condivisa | Memoria condivisa | |
| | Socket Mini PCI | 1 | 1 | |
| | Altoparlanti interni | 2 x 2W | 2 x 2W | |
| PERIFERICHE DI ARCHIVIAZIONE | HDD | 1 x 3.5" Drive Bay - 80 GB | 1 x 3.5" Drive Bay - 80 GB | |
| | Memoria flash | Compact Flash (tipo I e II) | Compact Flash (tipo I e II) | |
| PANNELLO LCD/TATTILE | Dimensioni LCD | 12.1" TFT | 15" TFT | |
| | Luminosità (nits) | Fino a 200 cd / m ² | Fino a 250 cd / m ² | |
| | Risoluzione | Max 800 x 600 | Max 1024 x 768 | |
| | Tipo | Resistivo (5 fili) | Resistivo (5 fili) | |
| | Inclinazione | 0 ~ 70 gradi | 0 ~ 70 gradi | |
| PORTE I/O ESTERNE | I/O anteriori | USB | 2 (V2.0) | 2 (V2.0) |
| | | Pulsante on/off | 1 | 1 |
| | I/O posteriori | PS / 2 | 1 | 1 |
| | | Seriale / COM | 4 (Pin 1 / 9 con 5V / 12V) | 4 (Pin 1 / 9 con 5V / 12V) |
| | | Porta Parallela | 1 | 1 |
| | | Power USB | 2 (12V / 24V) | 2 (12V / 24V) |
| | | LAN (10 / 100) | 1 (RJ45) | 1 (RJ45) |
| | | Cassetto valuta | 1 RJ 11 (12V / 24V) | 1 RJ 11 (12V / 24V) |
| 2° uscita VGA | 1 connettore maschio con alimentazione | 1 connettore maschio con alimentazione | | |
| AMBIENTE | EMC e sicurezza | CE Classe A, LVD | CE Classe A, LVD | |
| | Temperatura di funzionamento | 5 °C ~ 35 °C | 5 °C ~ 35 °C | |
| | Temperatura di stazionamento | -20 °C ~ 60 °C | -20 °C ~ 60 °C | |
| S.O. | Sistemi operativi | Dos, Win 98, Win 2000, Win NT 4.0, Win XP, WePos, Linux | Dos, Win 98, Win 2000, Win NT 4.0, Win XP, WePos, Linux | |
| OPZIONI | Letture carte magnetiche | 3 tracce (interfaccia RS-232 / PS2) | 3 tracce (interfaccia RS-232 / PS2) | |
| | Display cliente | VFD 2 x 20 caratteri | VFD 2 x 20 caratteri | |
| | Secondo display | LCD TFT grafico 10.4" / 12.1" | LCD TFT grafico 10.4" / 12.1" | |
| | Letture CD - ROM | 1 x Slim CD - ROM Drive Bay | 1 x Slim CD - ROM Drive Bay | |
| | Alimentatore | Internal 250 W ATX switching mode | Internal 250 W ATX switching mode | |
| | Dimensioni (LxPxA) e Peso | 31.7 x 35.5 x 33.6 cm - 8.0 Kg | 37.8 x 36.4 x 35.8 cm - 9.0 Kg | |

Prestazioni riferite ad un utilizzo del prodotto in condizioni ottimali. Con riserva di variazione delle caratteristiche tecniche. I marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari. EXPLOR@200 XS e EXPLOR@300 XS sono distribuiti da Olivetti S.p.A. (09/07) - Codice: 6000421-00

OLIVETTI S.P.A.
VIA JERVIS 77
10015 IVREA (TO) ITALIA
www.olivetti.it