

olivetti



# d-COLORP116

## STAMPANTE DIGITALE A COLORI

La stampante **desktop** d-Color P116, indirizzata al professionista e alle piccole aziende, è il modello **entry-level** della gamma di stampanti digitali a colori di Olivetti.

Questa periferica, estremamente **compatta**, raggiunge una **velocità** di stampa tra le più competitive del suo segmento di riferimento pur mantenendo un'eccezionale **resa cromatica**.

I **linguaggi di stampa** PCL e PostScript3, l'ampia **memoria** di serie ed il veloce **processore** soddisfano le esigenze di utenti evoluti. In più, l'interfaccia di rete di serie permette la **condivisione** della macchina in piccoli gruppi di lavoro.

d-Color P116 gestisce una vasta **gamma di supporti di stampa** con grammature fino a 203 g/m<sup>2</sup> e **formati carta** che spaziano dalla cartolina allo striscione da 1,20 metri.

### DESIGN ESTREMAMENTE COMPATTO

**VELOCITÀ DI STAMPA DI 16 ppm A COLORI  
E 20 ppm IN B/N**

**EMULAZIONI PCL E POSTSCRIPT 3**

**PROCESSORE DA 400 MHz**

**INTERFACCIA DI RETE**

**CASSETTO CARTA DA 250 FOGLI  
E BYPASS DA 1 FOGLIO**

**AMPIA GAMMA DI SUPPORTI  
E FORMATI CARTA**



**ALIMENTATORE MANUALE** per la gestione di diversi supporti carta



**DISPLAY LCD FRONTALE** per un facile controllo dello stato macchina



**CASSETTO DA 250 FOGLI** con indicatore livello carta

## CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>STAMPANTE</b>	<b>Tecnologia</b>	Laser LED a singolo passaggio	<b>Velocità processore</b>	400 MHz	
	<b>Velocità (A4)</b>	16 ppm a colori, 20 ppm in b/n	<b>Linguaggi di stampa</b>	PCL 6 (XL3.0) e PCL5c, PostScript 3 (clone), SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX)	
	<b>Tempo di uscita prima stampa</b>	12 secondi a colori, 10 secondi in b/n			
	<b>Tempo di riscaldamento</b>	Fino a 80 secondi dall'accensione e fino a 40 secondi dal risparmio energetico	<b>Sistemi operativi</b>	Windows 2000 / XP Home / XP Professional / XP Professional x64 / Server 2003 / Server 2003 for x64 / Vista (32-bit) / Vista (64-bit) / Server 2008; Mac OS X PowerPC 10.2.8 o superiore, 10.5 / Mac OS X Intel 10.4.4 o superiore, 10.5	
	<b>RAM</b>	128 MB (max 640 MB)			
	<b>Risoluzione</b>	1.200 x 600 dpi, tecnologia multilivello		<b>Software</b>	ICC Color Profiles, Profile Assistant, LPR Utility, Silex Admin Manager, Storage Device Manager
	<b>Interfacce</b>	USB ad alta velocità Ethernet 10/100-TX	<b>Font</b>	Scalabili: 87 PCL e 80 PostScript; PCL Bitmap; OCR-A/B; USPS ZIP Barcode	
<b>GESTIONE CARTA</b>	<b>Cassetto</b>	250 fogli Formati carta: A4, A5, B5, A6	<b>Grammatura carta</b>	Cassetto standard: 64-120 g/m <sup>2</sup> Alimentatore manuale: 75-203 g/m <sup>2</sup> Fronte/retro: 75-105 g/m <sup>2</sup>	
	<b>Alimentatore manuale</b>	1 foglio Formati: A4, A5, B5, A6, buste (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5), etichette (Avery 7162, 7664, 7666), personalizzato (fino a striscioni da 1.200 mm di lunghezza*)	<b>Unità fronte/retro</b>	Manuale (solo Windows) Formati: A4, A5, B5, personalizzato (larghezza 148-215,9 mm, lunghezza 210-355,6 mm)	
			<b>Vassoio carta in uscita</b>	150 fogli faccia in giù, 1 foglio faccia in sù	
<b>GENERALI</b>	<b>Carico di lavoro</b>	Max 35.000, medio 500-2.000 pagine/mese	<b>Dimensioni (LxPxA)</b>	376 x 479 x 290 mm	
	<b>Livello di rumore</b>	In funzione: fino a 51 dB(A) In attesa: 37 dB(A) Risparmio energetico: livello di rumore ambientale	<b>Peso</b>	Circa 21 kg (inclusi consumabili)	
	<b>Consumo elettrico</b>	Tipico: 400 W Di picco: 980 W In attesa: 100 W (media) Risparmio energetico: < 14 W	<b>Consumabili (5% di copertura)</b>	Toner CMYK prima dotazione: fino a 500 pagine Toner CMYK: fino a 2.500 pagine Tamburi: fino a 15.000 pagine A4 Cinghia trasferimento: fino a 50.000 pagine A4 Fusore: fino a 50.000 pagine A4	
	<b>Alimentazione</b>	220-240V CA monofase, frequenza 50/60 Hz +/-2%			

\*per una stampa ottimale degli striscioni si raccomanda l'installazione della memoria opzionale

Prestazioni riferite ad un utilizzo del prodotto in condizioni ottimali. Con riserva di variazione delle caratteristiche tecniche. I marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari. d-Color P116 è distribuita da Olivetti S.p.A. (09/08) - Codice: 26721-00