

olivetti



d-COPIA 283MF • 283MF_{plus} • 284MF

SISTEMI DIGITALI MULTIFUNZIONE

I sistemi multifunzione monocromatici d-Copia 283MF, d-Copia 283MF_{plus} e d-Copia 284MF sono in grado di rispondere alle esigenze del singolo professionista e dei piccoli gruppi di lavoro particolarmente attenti alla **velocità di esecuzione**, alla qualità ed ai costi di gestione. È possibile copiare, stampare in rete, scansare a colori e anche inviare fax.

Il potente controller di stampa, che supporta le **emulazioni PCL e PostScript**, ottimizza il processo di stampa e rende le macchine compatibili con tutti i principali sistemi operativi.

I **componenti a lunga durata** riducono al minimo gli interventi per la sostituzione dei materiali di consumo: il tamburo è progettato per durare 100.000 pagine, quindi è richiesta la sostituzione periodica della sola cartuccia toner.

COPIATRICE, STAMPANTE E SCANNER A COLORI

FAX DI RETE PER d-COPIA 284MF

VELOCITÀ IN COPIA E STAMPA DI 28 ppm

VELOCITÀ DI SCANSIONE FINO A 35 ipm

TEMPO DI USCITA DELLA PRIMA COPIA DI SOLI 6,9 SECONDI

EMULAZIONI POSTSCRIPT E PCL

CAPACITÀ CARTA COMPLESSIVA DI 800 FOGLI

INTERFACCIA DI RETE

CARATTERISTICHE TECNICHE

GENERALI	Tipo tavolo/console	Tavolo	Capacità vassoio di uscita	150 fogli faccia in giù
	Tecnologia	Laser, monocomponente	Tempo di riscaldamento	≤ 20 secondi dall'accensione
	Velocità motore	28 pagine al minuto in copia e stampa	Alimentazione	220-240 V CA, 50/60 Hz
	Risoluzione	600 x 600 dpi (scansione e copia) 1.200 x 1.200 dpi (stampa)	Consumo energetico	Stampa/copia: 494 W In attesa: 88 W (283MF), 91 W (283MFplus/284MF) Modalità Sleep (risparmio energetico): 9.3 W (283MF), 10.2 W (283MFplus/284MF)
	Memoria	256 MB (max 768 MB)	Livello di rumore (ISO 7779)	- Copia/stampa: 68,8 dB(A) - Stand-by: 47 dB(A)
	Sistemi operativi	Windows 2000, XP, Server 2003/2008, Vista MAC OS X, Linux	Dimensioni (LxPxA)	- d-Copia 283MF: 494 x 410 x 366 mm - d-Copia 283MFplus e 284MF: 494 x 430 x 448 mm
Capacità carta standard	1 cassetto da 250 fogli (60-120 g/m ²) Formati: A4, A5, B5, A6, Lettera, Legal, Folio, Personalizzato (da 105x148 a 216x356 mm) Bypass da 50 fogli (60-220 g/m ²) Formati: A4, A5, B5, A6, Lettera, Legal, Folio, Buste, Personalizzato (da 70x148 a 216x356 mm)	Peso	- d-Copia 283MF: circa 15 kg - d-Copia 283MFplus e 284MF: circa 18 kg	
Unità duplex	Standard (60-105 g/m ²)	Consumabili (ISO/IEC 19752)	Cartuccia toner prima dotazione: fino a 3.600 pagine Cartuccia toner standard: fino a 7.200 pagine	
COPIATRICE	Tipo di originale	Fogli, libri, oggetti tridimensionali	Formato originali	Max A4, Letter
	Modalità di esposizione	Automatica, manuale: 7 livelli	Funzioni digitali	Una scansione più copie, controllo densità di copia, prenotazione lavoro, priorità di stampa, programma, copia automatica fronte/retro, copia combinata, scansione continua, copia N-up, modalità risparmio toner, fascicolazione elettronica, codici dipartimentali (20 codici), cambio cassetto automatico
	Zoom	25% - 400% (incremento 1%)		
	Copie multiple	1-999		
	Tempo uscita prima copia	≤ 6,9 secondi		
STAMPANTE DI RETE	CPU	PowerPC 440, 667 MHz	Protocollo di rete	TCP/IP
	Interfacce	USB 2.0, Fast Ethernet 10/100Base-TX, USB Host	Emulazioni	PCL6 (5e/XL), KPDL3 (PostScript3 compatibile), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630, PRESCRIBE, PDF 1.5, XPS
	Tempo uscita prima stampa	≤ 6 secondi	Font	93 scalabili (PCL6, HP compatibile) +8 (Windows Vista), 101 (KPDL3), 1 font bitmap, 45 codici a barre monodimensionali, un codice a barre bidimensionale (PDF417)
	Funzioni di stampa	Stampa diretta PDF, modalità risparmio toner, smoothing, ECO memory, stampa internet, stampa e-mail, web page, stampa WSD		
SCANNER DI RETE	Sistema di scansione	Piano con sensore immagini CCD	Protocollo di rete	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk
	Formato max scansione	A4	Velocità scansione	35 ipm (300 dpi, A4, b/n) 14 ipm (300 dpi, A4, colori)
	Formato immagini	TIFF, PDF, JPEG, XPS		
	Risoluzione	600, 400, 300, 200 dpi (256 livelli grigio)	Interfacce	USB 2.0 (solo TWAIN), Ethernet 10/100Base-TX
	Tipo originale	Colore e B/N: modo testo, foto, testo e foto, OCR	Funzionalità	TWAIN, WSD, Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-USB Host
FAX DI RETE (d-COPIA 284MF)	Capacità memoria	3,5 MB (100 fogli o più)	Velocità modem	33,6 Kbps
	Selezione ad 1 tasto	22 numeri	Velocità di trasmissione	< 3 sec
	Rubrica	100 voci	Velocità di scansione	2,5 sec
	Compatibilità	ITU-T Super G3	Funzioni fax	Fax di rete, ricezione fronte/retro, trasmissione riservata, trasmissione e ricezione differita, invio multiplo (trasmissione broadcast), document box, diagnostica remota
	Linee	PSTN/PBX		
Sistema di compressione dati	MH/MR/MMR/JBIG			
OPZIONI	Cassetto carta (PF-100)	250 fogli A4 (60-120 g/m ²) max 2 cassettei aggiuntivi	Alimentatore RADF (DP-110)	50 fogli (scansione singola 50-120 g/m ² , scansione fronte/retro 50-110 g/m ²)

Prestazioni riferite ad un utilizzo del prodotto in condizioni ottimali. Con riserva di variazione delle caratteristiche tecniche. I marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.
d-Copia 283MF, d-Copia 283MFplus e d-Copia 284MF sono distribuiti da Olivetti S.p.A.
(09/09) Codice: 26991-00