

olivetti



## d-COPIA 283MF • 283MF<sub>plus</sub> • 284MF

### SISTEMI DIGITALI MULTIFUNZIONE

I sistemi multifunzione monocromatici d-Copia 283MF, d-Copia 283MF<sub>plus</sub> e d-Copia 284MF sono in grado di rispondere alle esigenze del singolo professionista e dei piccoli gruppi di lavoro particolarmente attenti alla **velocità di esecuzione**, alla qualità ed ai costi di gestione. È possibile copiare, stampare in rete, scansare a colori e anche inviare fax.

Il potente controller di stampa, che supporta le **emulazioni PCL e PostScript**, ottimizza il processo di stampa e rende le macchine compatibili con tutti i principali sistemi operativi.

I **componenti a lunga durata** riducono al minimo gli interventi per la sostituzione dei materiali di consumo: il tamburo è progettato per durare 100.000 pagine, quindi è richiesta la sostituzione periodica della sola cartuccia toner.

**COPIATRICE, STAMPANTE E SCANNER A COLORI**

**FAX DI RETE PER d-COPIA 284MF**

**VELOCITÀ IN COPIA E STAMPA DI 28 ppm**

**VELOCITÀ DI SCANSIONE FINO A 35 ipm**

**TEMPO DI USCITA DELLA PRIMA COPIA DI SOLI 6,9 SECONDI**

**EMULAZIONI POSTSCRIPT E PCL**

**CAPACITÀ CARTA COMPLESSIVA DI 800 FOGLI**

**INTERFACCIA DI RETE**

# CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>GENERALI</b>	<b>Tipo tavolo/console</b>	Tavolo	<b>Capacità vassoio di uscita</b>	150 fogli faccia in giù
	<b>Tecnologia</b>	Laser, monocomponente	<b>Tempo di riscaldamento</b>	≤ 20 secondi dall'accensione
	<b>Velocità motore</b>	28 pagine al minuto in copia e stampa	<b>Alimentazione</b>	220-240 V CA, 50/60 Hz
	<b>Risoluzione</b>	600 x 600 dpi (scansione e copia) 1.200 x 1.200 dpi (stampa)	<b>Consumo energetico</b>	Stampa/copia: 494 W In attesa: 88 W (283MF), 91 W (283MFplus/284MF) Modalità Sleep (risparmio energetico): 9.3 W (283MF), 10.2 W (283MFplus/284MF)
	<b>Memoria</b>	256 MB (max 768 MB)	<b>Livello di rumore (ISO 7779)</b>	- Copia/stampa: 68,8 dB(A) - Stand-by: 47 dB(A)
	<b>Sistemi operativi</b>	Windows 2000, XP, Server 2003/2008, Vista MAC OS X, Linux	<b>Dimensioni (LxPxA)</b>	- d-Copia 283MF: 494 x 410 x 366 mm - d-Copia 283MFplus e 284MF: 494 x 430 x 448 mm
<b>Capacità carta standard</b>	1 cassetto da 250 fogli (60-120 g/m <sup>2</sup> ) Formati: A4, A5, B5, A6, Lettera, Legal, Folio, Personalizzato (da 105x148 a 216x356 mm) Bypass da 50 fogli (60-220 g/m <sup>2</sup> ) Formati: A4, A5, B5, A6, Lettera, Legal, Folio, Buste, Personalizzato (da 70x148 a 216x356 mm)	<b>Peso</b>	- d-Copia 283MF: circa 15 kg - d-Copia 283MFplus e 284MF: circa 18 kg	
<b>Unità duplex</b>	Standard (60-105 g/m <sup>2</sup> )	<b>Consumabili (ISO/IEC 19752)</b>	Cartuccia toner prima dotazione: fino a 3.600 pagine Cartuccia toner standard: fino a 7.200 pagine	
<b>COPIATRICE</b>	<b>Tipo di originale</b>	Fogli, libri, oggetti tridimensionali	<b>Formato originali</b>	Max A4, Letter
	<b>Modalità di esposizione</b>	Automatica, manuale: 7 livelli	<b>Funzioni digitali</b>	Una scansione più copie, controllo densità di copia, prenotazione lavoro, priorità di stampa, programma, copia automatica fronte/retro, copia combinata, scansione continua, copia N-up, modalità risparmio toner, fascicolazione elettronica, codici dipartimentali (20 codici), cambio cassetto automatico
	<b>Zoom</b>	25% - 400% (incremento 1%)		
	<b>Copie multiple</b>	1-999		
	<b>Tempo uscita prima copia</b>	≤ 6,9 secondi		
<b>STAMPANTE DI RETE</b>	<b>CPU</b>	PowerPC 440, 667 MHz	<b>Protocollo di rete</b>	TCP/IP
	<b>Interfacce</b>	USB 2.0, Fast Ethernet 10/100Base-TX, USB Host	<b>Emulazioni</b>	PCL6 (5e/XL), KPDL3 (PostScript3 compatibile), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630, PRESCRIBE, PDF 1.5, XPS
	<b>Tempo uscita prima stampa</b>	≤ 6 secondi	<b>Font</b>	93 scalabili (PCL6, HP compatibile) +8 (Windows Vista), 101 (KPDL3), 1 font bitmap, 45 codici a barre monodimensionali, un codice a barre bidimensionale (PDF417)
	<b>Funzioni di stampa</b>	Stampa diretta PDF, modalità risparmio toner, smoothing, ECO memory, stampa internet, stampa e-mail, web page, stampa WSD		
<b>SCANNER DI RETE</b>	<b>Sistema di scansione</b>	Piano con sensore immagini CCD	<b>Protocollo di rete</b>	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk
	<b>Formato max scansione</b>	A4	<b>Velocità scansione</b>	35 ipm (300 dpi, A4, b/n) 14 ipm (300 dpi, A4, colori)
	<b>Formato immagini</b>	TIFF, PDF, JPEG, XPS	<b>Interfacce</b>	USB 2.0 (solo TWAIN), Ethernet 10/100Base-TX
	<b>Risoluzione</b>	600, 400, 300, 200 dpi (256 livelli grigio)	<b>Funzionalità</b>	TWAIN, WSD, Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-USB Host
	<b>Tipo originale</b>	Colore e B/N: modo testo, foto, testo e foto, OCR		
<b>FAX DI RETE (d-COPIA 284MF)</b>	<b>Capacità memoria</b>	3,5 MB (100 fogli o più)	<b>Velocità modem</b>	33,6 Kbps
	<b>Selezione ad 1 tasto</b>	22 numeri	<b>Velocità di trasmissione</b>	< 3 sec
	<b>Rubrica</b>	100 voci	<b>Velocità di scansione</b>	2,5 sec
	<b>Compatibilità</b>	ITU-T Super G3	<b>Funzioni fax</b>	Fax di rete, ricezione fronte/retro, trasmissione riservata, trasmissione e ricezione differita, invio multiplo (trasmissione broadcast), document box, diagnostica remota
	<b>Linee</b>	PSTN/PBX		
<b>Sistema di compressione dati</b>	MH/MR/MMR/JBIG			
<b>OPZIONI</b>	<b>Cassetto carta (PF-100)</b>	250 fogli A4 (60-120 g/m <sup>2</sup> ) max 2 cassettei aggiuntivi	<b>Alimentatore RADF (DP-110)</b>	50 fogli (scansione singola 50-120 g/m <sup>2</sup> , scansione fronte/retro 50-110 g/m <sup>2</sup> )

Prestazioni riferite ad un utilizzo del prodotto in condizioni ottimali. Con riserva di variazione delle caratteristiche tecniche. I marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari. d-Copia 283MF, d-Copia 283MFplus e d-Copia 284MF sono distribuiti da Olivetti S.p.A. (09/09) Codice: 26991-00